



PARKETT MANN , s .r.o

-

Nové podložky – ACOUSTIC LVT a MULTIPROTECT LVT

A 3D perspective rendering of several interlocking LVT (Luxury Vinyl Tile) tiles. The tiles are shown in two colors: a light blue-grey and a light grey. They are arranged in a staggered pattern, showing how they fit together. The date "7.9.2016" is printed in black on one of the tiles.

7.9.2016



PARKETT MANN s.r.o. , Mikovíniho 11 , 917 01 Trnava

*Prevádzka Trnava : Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
Prevádzka Žarnovica : Bystrická 1600 , 966 81 Žarnovica*



Vážení zákazníci

Radi by sme Vám predstavili novú podložky pod plávajúce podlahy z rady podložiek ACOUSTIC a ARBITON .

ACOUSTIC LVT - 1,5 mm :

Podložka je vďaka svojej vysokej odolnosti proti zaťaženiu až **20t/m²** špeciálne určená pre pokládku pod vinylové klikové plávajúce podlahy a vďaka veľmi nízkemu tepelnému odporu – iba **0,027 m²K/W** je rovnako vhodná aj pre pokládku pod ostatné plávajúce podlahy pokladané na podlahové vykurovanie . Materiál : 1,5 mm IXPE pena v objemovej hmotnosti 67 kg/m³ s nalaminovanou 0,4 mm PE fóliou s nánosom lesklej modrej farby . Podložka má šírku 1 m a na jednej strane má samolepnú pásku , ktorá zabezpečuje pevné spojenie dvoch susediacich pásov podložky . Prekrytie vrchnej fólie je až 20 cm , čím je v kombinácii so samolepným spojom zabezpečená 100% paronepriepustnosť. Dodáva sa v roľkách s návinom 15 m² a pokladá sa vždy lesklou odrazivou vrstvou smerom k budúcej pokladanej podlahovine.



PARKETT MANN s.r.o. , Mikovíniho 11 , 917 01 Trnava

*Prevádzka Trnava : Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
Prevádzka Žarnovica : Bystrická 1600 , 966 81 Žarnovica*



Podlahové vykurovanie	Tepelný odpor	Redukcia krokového hluku	Redukcia šírenia hluku	Parozábranná bariéra	Odolnosť proti stlačeniu	Vyrovnanie podkladu
YES	0,027 m ² K/W	20 dB	19 %	YES	>200 kPa/m ²	1 mm

MOC 2,90 EUR/m² s DPH



PARKETT MANN s.r.o. , Mikovíniho 11 , 917 01 Trnava

*Prevádzka Trnava : Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
Prevádzka Žarnovica : Bystrická 1600 , 966 81 Žarnovica*

MULTIPROTEC LVT -1,6 mm :

Špeciálny polyuretánová podložka s protišmykovou povrchovou úpravou Anti slip je vďaka svojej extrémne vysokej odolnosti proti



zaťaženiu až **40t/m²** špeciálne určená pre pokládku pod vinylové klikové plávajúce podlahy Podložka má pri hrúbke 1,6 mm aktuálne najnižší tepelný odpor spomedzi všetkých podložiek dostupných na trhu .



Tepelný odpor je iba **0,009 m²K/W** a tak je táto podložka ideálna aj pre pokládku pod všetky plávajúce podlahy pokladané na podlahové vykurovanie .



Materiál :1,6 mm PU pena s minerálnym plnivom , Antislip povrchovou vrstvou a vliesovou úpravou spodnej plochy podložky .

Podložka má šírku 1 m a dodáva sa balená v kartóne po 8,5 m²



PARKETT MANN s.r.o. , Mikovíniho 11 , 917 01 Trnava

*Prevádzka Trnava : Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
Prevádzka Žarnovica : Bystrická 1600 , 966 81 Žarnovica*



MULTIPROTEC LVT CLICK

Podlahové vykurovanie	Tepelný odpor	Redukcia krokového hluku	Redukcia šírenia hluku	Parozábranná bariéra	Odolnosť proti stlačeniu	Vyrovnanie podkladu
YES	0,009 m ² K/W	14 dB	10 %	NO	>400 kPa/m ²	0,5 mm

MOC 5,50 EUR/m² s DPH

PARKETT MANN
Parkett Mann s.r.o.
Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
IČO: 35853816
IČ DPH: SK 2020289645
bankové spojenie: 2802930356/0200

našou parketou sú parkety –
tel.: 033/5533495
mobil Trnava : 0903 903 979
mobil Žarnovica : 0911 903 979
www.parkettmann.sk