



ACOUSTIC Silver *3 in 1*

Materiál : EPE 20-L / 2,0 mm EPE pena s nalamínovanou 0,04fóliou striebornej farby /

Parametre	Value	Quantity
Hrúbka T :	2	[mm]
Dĺžka L :	22,7	[m]
Šírka W :	1,1	[m]
Hustota QW:	23	[kg/m3]
Redukcia krokového hluku RWS :	15	[%]
Redukcia akustického hluku IS :	17	[dB]
Odolnosť pri stlačení CS :	25	[kPa]
Hmotnosť MS :	0,06	[kg/m2]
Tepelný odpor R :	0,042	[m2K/W]
Parotesnosť SD :	> 75	[m]
Reakcia na oheň :	E _{fl}	
Zrovnanie podkladu	1	[mm]
HS	39211900	



Podlahové
vykurovanie



Tepelný odpor



0,042 m2K/W

Redukcia
krokového hluku



17 dB

Redukcia
akustického
hluku




15%

Parotesnosť




>75

Odolnosť pri
stlačení



25 kPa/m2

Zrovnanie
podkladu



1 mm

Zdravotná
nezávadnosť



SGS
SHAEC120625
5201

Možnosť
recyklácie



THE BEST FLOORING UNDERLAYS

Adress : PARKETT MANN s.r.o. , Mikovíniho 11 , 917 01 Trnava , www.parkettmann.sk

