



ACOUSTIC LVT +

Materiál :

IXPE 15-L / 1,5 mm IXPE pena s nalaminovanou PE fóliou /

Parameter	Hodnota	Jednotka
Hrúbka T :	1,5	[mm]
Dĺžka L :	15	[m]
Šírka W :	1	[m]
Hustota QW:	67	[kg/m3]
Redukcia krokového hluku RWS :	19	[%]
Redukcia akustického hluku IS :	20	[dB]
Odolnosť pri stlačení CS :	200	[kPa]
Hmotnosť MS :	0,15	[kg/m2]
Tepelný odpor R :	0,03	[m2K/W]
Parotesnosť SD :	>100	[m]
Reakcia na oheň :	E _{fl}	
Zrovnanie podkladu	1	[mm]
HS	39211900	




Podlahové
vykurovanie



YES

Tepelný odpor



0,030 m2K/W

Redukcia
krokového hluku



20 dB

Redukcia
akustického
hluku




19%

Parotesnosť




>100

Odolnosť pri
stlačení



200 kPa/m2

Zrovnanie
podkladu



1 mm

Zdravotná
nezávadnosť



SGS
SHAEC120625
5201

Možnosť
recyklácie



YES

THE BEST FLOORING UNDERLAYS



Adresa : PARKETT MANN s.r.o. , Mikovániho 11 , 917 01 Trnava , www.parkettmann.sk