

Materiál :	IXPE 15-4L / 1,5mm IXPE pena s nalamínovanou 0,04 PE fóliou modrej farby
------------	--

Parametre	Hodnota	Jednotka
Hrúbka T :	1,5	[mm]
Dĺžka L :	15	[m]
Šírka W :	1	[m]
Hustota QW:	67	[kg/m3]
Redukcia krokového hluku RWS :	19	[%]
Redukcia akustického hluku IS :	20	[dB]
Odolnosť pri stlačení CS :	>200	[kPa]
Hmotnosť MS :	0,12	[kg/m2]
Tepelný odpor R :	0,027	[m2K/W]
Parotesnosť SD :	> 75	[m]
Reakcia na oheň :	E _{fl}	
Zrovnanie podkladu	1	[mm]
HS	39211900	



Podlahové vykurovanie	Tepelný odpor	Redukcia krokového hluku	Redukcia akustického hluku	Parotesnosť	Odolnosť pri stlačení	Zrovnanie podkladu	Zdravotná nezávadnosť	Možnosť recyklácie
YES	0,027 m2K/W	20 dB	19 %	>75	>200 kPa/m2	1 mm	SGS SHAEC1206255201	YES

Logistické parametre

Basic Packing	Amount		Weight		Size = LxWxT	
Roll	15	[m2]	1,8	[kg]	1x0,2x0,2	[m]x[m]x[m]
Package	75	[m2]	9	[kg]	1x0,4x0,6	[m]x[m]x[m]
Pallet	900	[m2]	123	[kg]	1x1,2x1,5	[m]x[m]x[m]

THE BEST FLOORING UNDERLAYS

